


電子テープカッター

オートテーパー[®] TCE-700



ブレッシャーつまみ



センサーON/OFFスイッチ

オートフィードカッターユニット
(セーフティガード機構付)

■特長

- 1 セーフティガード機構で安心!
オートフィードカッターのテープ出口に新設したシャッターがカッターより先に上り、異物(指など)を検知した場合カッターを停止させます。だから安心・安全です。(Err または --- 表示が出ます)
- 2 切っても切れない設定サイズ!
電源スイッチをうっかり切っても設定サイズは大丈夫。電源を入れればメモリー機能(EP-ROM)により、又そのまま同サイズで使えます。
- 3 オートフィードカッターユニットのコネクターがスマートになって登場!
従来の突出していたコネクター、コードがフタタッチの平面コネクターになり、送り出されたテープのじゃまになりません。
- 4 エラー表示が 999 より Err --- に変わりました。
過負荷使用の際のエラー表示を従来の 999 より Err に変更、わかりやすくなりました。
- 5 爽やかブルーのニューカラー!
機能も外観も一新した新機種です。
- 6 オートフィードカッター機構はご愛用いただきましたTCE-600シリーズと同様です。設定寸法のテープが自動送り・自動カットされます。オートフィード機構には、センサーON/OFFスイッチがついています。
- 7 寸法表示はLED表示で見やすく、寸法設定はcmキー・mmキーを押すだけです。(設定範囲:30mm~999mm)
- 8 長いテープ(1000mm以上)が必要な場合は、フリーキーを押し続けることにより送ることができます。(この場合、カットはカットキーを押ししてください)
- 9 オートフィードカッターはカセット式なので、取りはずしや交換が簡単にでき、テープ詰まりや切れなくなった場合の処理が容易です。
- 10 シザーカット方式により、切り口はストレートに仕上がります。

■仕様

品番	TCE-700
品名	オートテーパー [®]
表示部	3桁 LED
テープ長さ設定範囲	オート:30mm~999mm
使用可能テープ幅	7mm~11mm(テスト・OP部品必要) 12mm~50mm, トリプルリール (1インチ, 35mm, 3インチ兼用)
駆動	テープ送り:DCモーター テープカット:DCモーター
カラー	ブルー
消費電力	18W
電源	AC100V 50/60Hz 交換ヒューズ, ガラス管 ミゼットヒューズφ5.2mm・1A
使用可能照度	蛍光灯:3,000ルクス以下(40W灯下30cm位) 白熱灯:800ルクス以下(60W灯下45cm位) 太陽光:10,000ルクス以下
使用温度・湿度	5℃~40℃/湿度80%RH以下
外形寸法	W137×D249×H156mm
質量	2.5kg
1 梱	3台
JANコード	4987167032395

オプション部品		
●小巻テープ用 32mmリール		
●長尺テープ用 リールスタンド24(3インチ) (テープ外径240mmまで) リールスタンド35(3インチ) (テープ外径350mmまで)		
●両面テープ用 テープ押えガイド	など	
付属品		
●シリコンオイル5cc 1本		
●取扱説明書		
オートテーパー [®] TCE-700 機種一覧		
製品名	使用電圧	最低長さ
TCE-700	100V	30mm
TCE-700 シェンスタブ (3サイズ記憶機能)	100V	30mm
TCE-700 230V	230V	30mm
TCE-700 (CE230V (ヨーロッパ規格品))	230V	30mm
TCE-700 トクチョウ15	100V	15mm
TCE-700 230V15MM	230V	15mm
TCE-700 120V	117V	30mm
TCE-700 非粘着用	100V	30mm

上記の他に特別仕様も承りますので
当社及び当社販売代理店までお問い合わせ下さい。



表示部
下1桁の数字がmmの単位です。
上2桁の数字がcmの単位です。
[Err] --- もここに表示されます。

サイズキー
mmキーを押すとmmの単位1桁が設定されます。
cmキーを押すとcmの単位2桁まで設定できます。
30mm~999mm
mmキーを押しながらcmキーを押すと、始めの[30]に戻ります。

リセットキー
[Err] --- をリセットします。

リバースキー
送りローラーが逆転します。テープを途中で交換する時にご使用ください。

カットキー
キーを押すとテープがカットされます。

フリーキー
キーを押し続けている間、テープが出ます。

オートキー
キーを押すと設定したテープの長さ(デジタル表示)にテープを自動送りし、自動カットします。キーは5kg以上の力で使用しないでください。

■使用テープについてのご注意

セロハン粘着テープ・クラフト粘着テープ・OPPテープ・クレープテープ・紙粘着テープ等、各種粘着テープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合がありますので、事前に十分お確かめの上でご活用ください。



警告
注意

- 1 カッター刃でケガをすることがありますので、テープの出口には指を入れしないでください。
- 2 異常及び点検のときは必ず電源スイッチを切り、コンセントを外してから行ってください。
- 3 可燃性ガススプレーは、使用しないでください。爆発するおそれがあります。
- 4 ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

●このカタログの内容は2006年10月現在のものです。

●ニチバンホームページ <http://www.nichiban.co.jp>

お問い合わせ・ご注文先

アイニチ 株式会社

<http://www.e-aiwa.com>

〈本社・大阪営業所〉〒537-0003 大阪市東成区神路2-7-28 TEL: 06-6981-1661 / FAX: 06-6981-4393
 〈東京営業所〉〒100-0023 東京都新宿区西新宿7-10-20 TEL: 03-3361-6115 / FAX: 0120-177-304
 〈名古屋営業所〉〒451-0053 名古屋市中区枇杷島5-6-6 TEL: 050-6860-3368 / FAX: 052-528-3409
 〈福岡営業所〉〒810-0022 福岡市中央区薬院1-6-9 TEL: 092-712-8017 / FAX: 092-712-7757